

SCHEDA TECNICA PRODOTTO



MOD. 74 Rev.01
Data: 05/12/2018
Pagina 1 di 2

5HV-302 TERMINALE VIVAVOCE 2W-ATTIVO CON PULSANTE

DESCRIZIONE

Terminale vivavoce per installazione sul tetto di cabina o in fossa

IMMAGINE



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Terminale audio digitale indipendente per sistemi di allarme 2W Esse-ti

Comunicazione bidirezionale simultanea (full duplex)

Collegamento: [bus 2 fili](#)

Alimentazione: [direttamente dal bus o tramite ingresso 12 Vdc](#)

Assorbimento in stand-by: [20 mA](#)

Assorbimento medio in allarme: [50 mA](#)

Rilevamento presenza sul bus da parte del sistema di allarme

DIP switch per assegnazione identificativo sul bus

SCHEDA TECNICA PRODOTTO



MOD. 74 Rev.01
Data: 05/12/2018
Pagina 2 di 2

5HV-302 TERMINALE VIVAVOCE 2W-ATTIVO CON PULSANTE

Volume altoparlante: [teleregolabile](#)

Sensibilità microfono: [teleregolabile](#)

Pulsante di richiesta soccorso

Cabinet: [plastico](#)

Dimensioni (senza morsettiera secondaria): [117 x 64 x 17 mm](#)

Dimensioni (con morsettiera secondaria): [117 x 73 x 17 mm](#)

Peso: [77 g](#)

Morsettiera principale:

- Ingresso alimentazione: 12 Vdc
- Ingressi per collegamento pulsanti di allarme esterni a contatti puliti (NA/NC) o alimentati
- Ingresso configurabile: allarme / ausiliario / filtro - (NA/NC)
- Uscite per collegamento spie (polo positivo o polo negativo)
- Bus digitale

Morsettiera secondaria per collegamento vivavoce passivo:

- Uscita per collegamento altoparlante vivavoce passivo
- Ingresso per collegamento microfono vivavoce passivo o microfono singolo